

**LUBRIFICANTI PER L'INDUSTRIA.
SOLUZIONI CHE MIGLIORANO L'EFFICIENZA.**

I macchinari sono il cuore di qualsiasi azienda. Con il lubrificante giusto si ottengono risparmi consistenti, viene ottimizzata l'efficienza delle macchine, prolungata la vita di componenti e apparati, ridotti i tempi di fermo per manutenzione. Tamoil offre il prodotto giusto per numerosi settori e svariate applicazioni: una scelta che dà valore aggiunto alla vostra attività.

Tutti i lubrificanti Tamoil sono formulati con materie prime selezionatissime trattate con tecnologie di miscelazione di ultima generazione. Sofisticati sistemi di controllo qualità ne garantiscono l'eccellenza. Grande attenzione è posta allo sviluppo di prodotti sempre aggiornati alle più recenti normative per la salvaguardia della salute degli operatori e dell'ambiente.

Mantenete in forma la vostra azienda con Tamoil.

**CATALOGO
LUBRIFICANTI
INDUSTRIA
EDIZIONE 2021**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via A. Costa 17 • 20131 Milano
Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816266 • email info@tamoil.it
www.tamoil.it



LA NOSTRA SOCIETÀ

Tamoil Italia S.p.A. fa parte del gruppo olandese Ollinvest, società petrolifera che opera in Italia, Germania, Svizzera, Spagna e Paesi Bassi con attività di trading basate a Cipro.

Il gruppo è attivo in Italia attraverso Tamoil Italia S.p.A., che ha sede a Milano e opera nel settore del downstream petrolifero, focalizzandosi nelle attività di supply di prodotti finiti, logistica e distribuzione attraverso una rete di punti vendita (circa 1300) presenti su tutto il territorio nazionale e attraverso vendite all'ingrosso sia di fuel per autotrazione sia di jet per rifornire i principali aeroporti italiani.

L'obiettivo di Tamoil Italia è quello di continuare a sviluppare il proprio business in modo profittevole e sostenibile, mantenendo allo stesso tempo elevati standard di qualità e garantendo un'offerta - intesa nel suo complesso di prodotti, servizi, programmi di fidelizzazione e prezzi - che si caratterizzi come una delle più competitive sul mercato.

L'attenzione che Tamoil riserva alle persone e al contesto sociale in cui opera si riflette anche nelle attività collaterali che la compagnia petrolifera da sempre promuove a sostegno di iniziative di solidarietà.



OLI IDRAULICI

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI

TAMHYDRO
HSR 46

Olio ultrafiltrabile ad altissimo indice di viscosità per comandi oleodinamici, indicato per servizio severo in presenza di alte temperature e/o acqua.

ISO 11158 HV; DIN 51524 Part 3 HVLP; Denison HF-0;
MAG IAS P-70 (ex Cincinnati); Eaton Brochure 03-401-2010; General Motors LS2.

205 l

TAMHYDRO FZ
32, 46, 68

Oli idraulici senza zinco, ideali per impianti di ultima generazione, con tolleranze minime e filtri fini o in applicazioni dove acqua o condensa possano inquinare la carica.

ISO 11158 HM; DIN 51524 Part 2 HLP; Denison HF-0;
MAG IAS P-68, P-69, P-70 (ex Cincinnati); Eaton Brochure 03-401-2010; General Motors LS2.

20 l

205 l

HVI TAMHYDRO
32, 46, 68

Oli per comandi oleodinamici, antiusura, ad altissimo indice di viscosità. Mantengono livelli di viscosità adeguati in presenza di forti escursioni termiche.

ISO 11158 HV; DIN 51524 Part 3 HVLP; Afnor NF-E 48-690, 48-691;
Denison HF-0; MAG IAS P-68, P-69, P-70 (ex Cincinnati); Eaton Brochure 03-401-2010.

20 l

205 l

TAMHYDRO
22, 32, 46, 68, 100, 150, 220

Lubrificanti per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione con additivazione antiossidante, antiruggine, antischiuma ed antiusura.

ISO 11158 HM; DIN 51524 Part 2 HLP; Afnor NF-E 48-690, 48-691; Denison HF-0;
MAG IAS P-68, P-69, P-70 (ex Cincinnati); Eaton Brochure 03-401-2010;
General Motors LS2; Bosch Rexroth RDE90240; SEB 181 222; JCMAS HK; US Steel 126,127,136.

4 l⁽¹⁾

20 l

205 l

HYDRAULIC
32, 46, 68

Lubrificanti per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione.

4 l⁽²⁾

20 l

205 l

ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP.

HYDRAULIC HVI
32, 46, 68

Lubrificanti per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione, ad alto indice di viscosità.

20 l⁽³⁾

205 l

ISO L-HV; DIN 51524 Part 3, Afnor NF-E 48-603 HV.

GREEN HYDRO
SAFETY 46

Lubrificante speciale a base di esteri biodegradabili sintetici per comandi oleodinamici.

DIN 51524 Part 2.

205 l

OLI PER INGRANAGGI
E CUSCINETTI

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI

CARTER PGL
220, 320

Lubrificanti totalmente sintetici a base poliglicoli, particolarmente indicati per la lubrificazione di cuscinetti e manovellismi operanti ad alta temperatura. Non miscibili con prodotti minerali o sintetici.

DIN 51517 – 3 (CLP)

20 l

CARTER SYNT EP
220, 320, 460

Lubrificanti totalmente sintetici, con additivazione EP, particolarmente indicati per riduttori, cuscinetti ed ingranaggi sottoposti a forti carichi ed alte temperature (+240°C). L'alta resistenza alle temperature e all'ossidazione permette un sensibile aumento della vita della carica.

U.S. Steel 224; DIN 51517 part 3 (CLP); AGMA 9005 E02 (EP); ISO 12925-1CKD; David Brown S1.53.101, Flender AG.

20 l

CARTER EP LUBRICANT
68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Lubrificanti EP per riduttori e cuscinetti fortemente caricati disponibili in un ampio ventaglio di viscosità.

DIN 51517 part 3; ISO 12925-1 (CKC); AIST 224; DAVID BROWN S1.53.101 E;
AGMA 9005-E-02; GB 5903-2011 (CKC); SIEMENS (Flender) Rev. 15 Lev.

20 l

205 l

OLI PER COMPRESSORI

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI

SYNT BLOWER OIL
32, 46, 68

Lubrificanti top quality totalmente sintetici per compressori d'aria. L'alta resistenza alle temperature e all'ossidazione permette un sensibile aumento della vita della carica.

DIN 51506 VD-L; ASTM D-665.

20 l

BLOWER OIL
32, 46, 68, 100, 150, 220, 320

Lubrificanti a base minerale per compressori d'aria.

ISO 32, 46, 68, 100, 150: DIN 51506 VD-L; ISO 220, 320: DIN 51506 VB-L.

20 l

TAMFROST OIL
68

Olio naftenico per compressori frigoriferi tradizionali.

20 l

205 l

NON ESISTE L'OLIO MIGLIORE
MA L'OLIO GIUSTO.

ALTRI OLI INDUSTRIA

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI

INDUSTRIAL OIL
46, 68, 100, 150, 220, 320, 460

Lubrificanti paraffinici non EP per lubrificazione di ruotismi in carter e sistemi a circolazione.

ISO L-HL; DIN 51524 Part 1; Afnor NF E 48-600 HL.

20 l

205 l

TAMTURB OIL
32, 46, 68

Lubrificanti per turbine, particolarmente trattati e additivati per garantire i massimi livelli di demulsività, separazione dell'aria e resistenza all'ossidazione.

DIN 51515 Part 1 2; British Standard BS 489; ALSTOM HTGD 90117V0001 (non EP);
SIEMENS TLV 9013 04 (non EP); GENERAL ELECTRIC GEK 2707, 28143A, 32568F, 46506D.

20 l

205 l

TAMSPINDLE OIL
10

Lubrificante fluidissimo per mandrini, comandi oleodinamici e lubrificatori di linea.

20 l

205 l

TAMWAY OIL
32, 68, 220

Lubrificanti per guide e slitte. Gradazioni 32 e 68 sono specifiche per lubrificazione abbinata slitte-comandi oleodinamici.

DIN 51524 Part 2 H-LP; Cincinnati P-47, 50, 53; French Steel FT 161;
US Steel 224; Staticinemetre Anti Stick-Slip Test.

20 l

205 l

NO-DRIP OIL
84, 220

Lubrificanti antigoccia per l'industria tessile. Riducono i consumi nella lubrificazione a perdita.

20 l

205 l

ROCK DRILL OIL MEDIUM

Lubrificante per macchinari ad aria compressa, martelli pneumatici, jumbo, ecc.

20 l

205 l

TRANSFORMER OIL

Fluido dielettrico per trasformatori, reostati ed interruttori.

IEC 60296 (Ed. 4.0).

20 l

205 l

WHITE MINERAL OIL
22, 68

Oli di vaselina ad uso cosmetico e farmaceutico.

Rispondono alle specifiche della Farmacopea Italiana (F.U. Italiana XII Ediz.) ed Europea e della Food and Drug Administration statunitense (FDA 21 CFR 172.878, 178.3620(a)).

F.U. Italiana XII Ediz.; FDA 21 CFR 172.878, 178.3620(a).

20 l

205 l

ALTRI OLI INDUSTRIA

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI

WHITE OIL TC-2

Olio bianco tecnico fluido.

ISO 11158 HV; DIN 51524 Part 3 HVLP; Denison HF-0;
MAG IAS P-70 (ex Cincinnati); Eaton Brochure 03-401-2010; General Motors LS2.

20 l

205 l

SINT TERM OIL 32

Fluido diatermico sintetico particolarmente resistente alla degradazione termo-ossidativa, per intervalli di esercizio molto estesi.

205 l

TERM OIL 32

Fluido diatermico per circuiti industriali.

20 l

205 l

ANTI-RUST OIL 9 EF

Protettivo antiruggine al solvente a patina oleosa.

20 l

205 l

TAMCHAIN

Protettivo per catene a pellicola cerosa, di aspetto pastoso, da applicarsi a caldo.

170 Kg

GREEN MS FLUID

Olio biodegradabile fluido per la lubrificazione delle catene delle motoseghe.

4 l

205 l

(1) Disponibile solo nella gradazione ISO 68. - (2) Disponibile solo per Hydraulic 46 e 68. - (3) Disponibile solo per Hydraulic HVI 46 e 68

